

FINCUMET BFC COMPACT

Luotettava, helppokäyttöinen ja varusteltu kaikilla tämän päivän käytössä tarvittavilla ominaisuuksilla.



Etävalvonta



Suuri syöttötila
1200 x 1800



Helppo huoltaa

MODULAARINEN RAKENNE



Vaihdeettava
syöttösuppilo

Räätälöitävä
mitoitus



Irroitettava
astiankaatolaite

Muunneltava
koneikon sijoitus

OTA
YHTEYTTÄ

LASSILA & TIKANOJA OYJ
KAUPPA@LASSILA-TIKANOJA.FI
+358 106362790





FINCUMET BFC COMPACT



BFC COMPACT

16M³
20M³
KOHDEMITOITETTU



Mitat ja tekniset tiedot

Koko	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Sähkömoottori	Sähkönsyöttö	Puristusvoima
16m ³	5780mm	2520mm	2680mm	3500kg	5,5kW	3- 400 V / 50 Hz Sulake 3 × 16 A (hidas)	30 t (300 kN)
20m ³	6532mm	2520mm	2680mm	3800kg	5,5kW	3- 400 V / 50 Hz Sulake 3 × 16 A (hidas)	30 t (300 kN)

*Ilmoitetut mitat eivät sisällä mahdollista astiankaatolaitetta

INTEGROITAVAT ASTIANKAATOLAITTEET

- Soveltuu yleisimmille standardin mukaisille jäteastioille (140–1100 l), mahdollistaen joustavan ja helpon käytön eri kohteissa ilman erillisiä sovitteita
- Kolmella nostosylinterillä varustettu astiankaatolaite tarjoaa vakaan, tehokkaan ja kestävästi noston myös raskailla kuormilla
- Kahden käden käyttöohjaus varmistaa turvallisen astiankaatamisen ja ehkäisee käyttäjän pääsyn vaara-alueelle noston aikana

SEINÄSUPPILOT MITTATILAUKSENA

- BFC Compact soveltuu erinomaisesti seinäsuppiloratkaisuihin kompaktin ja muunneltavan rakenteensa ansiosta
- Seinäsuppiloratkaisu mahdollistaa turvallisen ja hallitun jätteen syötön suoraan sisätiloista
- Syöttötila voidaan varustaa erillisellä astiankaatolaitteilla, mahdollistaen tehokkaan ja turvallisen jätteesyötön





FINCUMET BFC COMPACT



Varustelu	
Vakiovaruste	Lisävaruste
Virtakaapeli 10m	Lastauslaiturisuppilo kahdella sivuluukulla
Koukku- ja vaijeritartunta molemmissa päissä	Ohjauskiskot 3m tai 6m
Syöttösuppilon kevyt alumiinikansi kevennysjousella	Hydraulinen kannen avaus syöttösuppiloon (Sähköhydraulinen)
Tiivistetty peräovi ja nestetiivis rakenne	Sähkötoiminen kannen avaus syöttösuppiloon (Karamoottori)
Pohjakäsittely: Hiekkapuhallus Pintakäsittely: Laadukkaat 2-komponentti polyuretaanimaalit	Hydrauliikkaöljyn esilämmitin
Väri vapaasti L&T Sininen RAL5013 tai RAL-perusvärit tilauksen mukaan	Seinäsuppilopaketti Omilla jaloilla seisova seinäsuppilo Konesuppilo seinäsuppilon alle 90° aukeneva kansi ja käyttöpainikkeet sisätiloihin Pikaliittimet ja kaapeloinnit
Etävalvonta ja -hälytykset	Integroitu astiankaato-laite standardijäteastioille 140–1100 l (tuplapumppujärjestelmä, kolmisylinterinen kaato-laite)
	Erillinen astiankaato-laite standardijäteastioille 140–1100 l (oma koneikkopaketti 3 × 16 A, saatavana myös valovirtaversio)
	Suojaverkot (2kpl) Erillisen astiankaato-laitteen sivuille

