

FINCUMET BFC BIO

Heilurimäntäiset puristimet mahdollistavat biojätteiden ja muiden kosteiden jätejakeiden tehokkaan, siistin ja luotettavan keräämisen.



Etävalvonta



Heilurimäntä



Helppo huoltaa

MODULAARINEN RAKENNE



Vaihdeettava syöttösuppilo

Räätälöitävä mitoitus



Irroitettava astiankaatoite

OTA
YHTEYTTÄ

LASSILA & TIKANOJA OYJ
KAUPPA@LASSILA-TIKANOJA.FI
+358 106362790





FINCUMET
BFC BIO

L&T

BFC
BIO

14M3
KOHDEMITOITETTU



Mitat ja tekniset tiedot

Koko	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Sähkömoottori	Sähkönsyöttö	Puristusvoima
14m3	n. 5200mm	2550mm	2700mm	3300kg	5,5kW	3- 400 V / 50 Hz Sulake 3 x 16 A (hidas)	30 t (300 kN)

*Tarkat mitat saattavat vaihdella riippuen tuotteen varusteluista

INTEGROITAVAT ASTIANKAATOLAITTEET

- Soveltu yleisimmille standardin mukaisille jäteastioille (140-660l), mahdollistaen joustavan ja helpon käytön eri kohteissa ilman erillisiä sovitteita
- Kolmella nostosylinterillä varustettu astiankaatolaite tarjoaa vakaan, tehokkaan ja kestävä noston myös raskailla kuormilla
- Kahden käden käyttöohjaus varmistaa turvallisen astiankaatamisen ja ehkäisee käyttäjän pääsyn vaara-alueelle noston aikana

MONIPUOLISET LISAVARUSTEUT

- Otsonointilaitte vähentää tehokkaasti biojätteestä syntyviä hajuja ja parantaa puristimen hygienisyyttä.
- Pohjan lämmitys estää jätteen jäätyminen puristimen pohjaan ja varmistaa toimintavarmuuden talviolosuhteissa.
- Kylmälaite viilentää biojätettä ja hidastaa hajujen sekä bakteerien muodostumista lämpimissä olosuhteissa.
- Lämpöeristys auttaa hallitsemaan puristimen sisälämpötilaa ja parantaa laitteen ympärivuotista käytettävyyttä.





FINCUMET BFC BIO



Varustelu	
Vakiovaruste	Lisävaruste
Virtakaapeli 10m	Lastauslaiturisuppilo kahdella sivuluukulla
Koukku- ja vaijeritartunta molemmissa päissä	Ohjaukiskot 3m tai 6m
Syöttösuppilon kevyt alumiinikansi kevennysjousella	Hydraulinen kannen avaus syöttösuppiloon (Sähköhydraulinen)
Tiivistetty peräovi ja nestetiivis rakenne	Sähkötoiminen kannen avaus syöttösuppiloon (Karamoottori)
Pohjakäsittely: Hiekkapuhallus Pintakäsittely: Laadukkaat 2-komponentti polyuretaanimaalit	Hydrauliikkaöljyn esilämmitin
Väri vapaasti L&T Sininen RAL5013 tai RAL-perusvärit tilauksen mukaan	Seinäsuppilopaketti Omilla jaloilla seisova seinäsuppilo 90° aukeneva kansi ja käyttöpainikkeet sisätiloihin Pikaliittimet ja kaapeloinnit
Etävalvonta ja -hälytykset	Integroitu astiankaatolaite standardijäteastioille 140–1100 l (tuplapumppujärjestelmä, kolmisylinterinen kaatolaite)
Säiliön tyhjennysyhde	Erillinen astiankaatolaite standardijäteastioille 140–1100 l (oma koneikkopaketti 3 × 16 A, saatavana myös valovirtaversio)
Nestetiivis syöttösuppilo	Suojaverkot (2kpl) Erillisen astiankaatolaitteen sivuille
	Otsonointilaite
	Pohjan lämmitys
	Kylmälaite
	Lämpöeristys

